

VARIANT AGRO BUILD



CAMION CEREALE-20

Parametru	Valoare
Greutate totală, kg, max	22 000
Distribuția greutății totale, kg, max	
- prin prima axă	10 000
- prin a doua axă	10 000
- prin bucla	2 000
Greutatea echipamentului, kg, max	6 850
Capacitate de încărcare, kg, max	15 150
Capacitatea corpului, m ³	22
Dimensiuni totale, mm:	
- lungime	8 200
- lățime (în poziția de transport)	2 600
- înălțime (în poziția de transport)	3 785
- înălțime (în poziția de lucru)	5 235
- înălțimea plăcii pe partea de încărcare	3 345
Numărul de axe, buc.	2
Numărul de roți pe o axă, buc.	2
Suspensie	tridem, biaxle, dependent de arcuri cu foi și braț cuplu
Distanța dintre axe (nominală), mm	1 360±2
Calea roților	2 050±2
Anvelope:	
- tip	fara tub
- marime	550/60-22.5 or 560/60 R22.5
Roti	disc 16.00×22.5
Sistem de frânare de lucru	cu transmisie hidraulică cu un singur fir sau cu acționare pneumatică cu două fire
Sistem de frânare de parcare	tambur cu tamponane interne
Sistem hydraulic:	
- unitate de acționare	sistemul hydraulic al tractorului
- presiune maxima in sistemul hidraulic, MPa (bar)	22 (220)
Presiunea de lucru în sistemul pneumatic, MPa (bar)	0,7 (7.0)

Sistem de descărcare a corpului	tip melc
Melci: - orizontal Ø400 mm, pas 250 mm or 300 mm or 350 mm - vertical Ø500, pas 350 mm	1 1, din 2 părți, partea superioară este pliată
Mecanism de curățare a melcului orizontal și vertical	este disponibil
Reglarea unghiului tăvii cu melc vertical	la distanță, hidraulic
Timp de descărcare a camionului de 22 m ³ (nominal), min.	4,8
Bucă de cuplare	detasabile, inele de mai multe tipuri
Viteza admisă km/h: - gol - plin	40

--	--

